

San Bonifacio, 8 Novembre 2023

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi dell'Art. 8.1 dell'Allegato A del D.M. 06 agosto 2020)

Ferroli Spa dichiara

che le pompe di calore per produzione di acqua calda sanitaria (anche dette: scaldacqua in pompa di calore) elencate alle tabelle di cui in allegato alla presente, commercializzate con il marchio FERROLI, rispettano i requisiti minimi di legge di cui all'Art. 8.1 dell'Allegato A, del D.M. 6 agosto 2020 (*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici") pubblicato su GURI nr. 246 del 5 ottobre 2020, nonché rispondono ai requisiti di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, dette pompe di calore rispettano anche i requisiti minimi di cui all'Allegato 2, punto 3 lett. c) del D.lgs. 28/2011.

In particolare, per i prodotti sottoelencati il COP misurato secondo la Norma EN 16147 risulta > 2.6 .

In base a tali prestazioni, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di efficientamento energetico nell'ambito delle richieste di incentivo "SuperBonus" o "Ecobonus 65%" su edifici esistenti.

Country Manager Italy
Ing. Riccardo Bottura



Pag. 1 di 2





Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Potenza Termica [kWt]	Inverter	COP	Capacità [litri]	Profilo di carico ACS
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA00F	EGEA 90 LT	0,833	NO	2,61	89	M
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA01F	EGEA 120 LT	0,833	NO	2,70	118	M
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA04F	EGEA 200 LT	1,339	NO	3,23	192	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA06F	EGEA 200 LT-S	1,339	NO	3,23	187	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA05F	EGEA 260 LT	1,249	NO	3,37	250	XL
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA07F	EGEA 260 LT-S	1,249	NO	3,37	247	XL
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA02F	EGEA 200 HT	1,6	NO	2,80	192	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2COBA03F	EGEA 260 HT	1,6	NO	3,10	250	XL
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0020F	EGEA TECH 90 LT	0,607	NO	2,88	89	M
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0021F	EGEA TECH 120 LT	0,613	NO	2,62	118	M
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0024F	EGEA TECH 200 LT	1,339	NO	3,23	192	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0026F	EGEA TECH 200 LT-S	1,339	NO	3,23	187	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0025F	EGEA TECH 260 LT	1,249	NO	3,37	250	XL
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0027F	EGEA TECH 260 LT-S	1,249	NO	3,37	247	XL
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0022F	EGEA TECH 200 HT	1,248	NO	2,80	192	L
SCALDACQUA PdC	monoblocco	FERROLI	2CP0023F	EGEA TECH 260 HT	1,283	NO	3,10	250	XL

Dati secondo normativa EN 16147:2017

- dati “ average” , temperatura di entrata aria del ciclo di riscaldamento 7°C b.s./6°C b.u., temperatura di ingresso acqua 10°C, temperatura ambiente di installazione dello scaldacqua 20°C (per modelli che prendono aria dall’ esterno, modelli LT);
- temperatura di entrata aria del ciclo di riscaldamento 20°C b.s./15°C b.u., temperatura di ingresso acqua 10°C, temperatura ambiente di installazione dello scaldacqua 20°C (per modelli che prendono aria dall’ interno, modelli HT).