

ferroli

70 ani
Tradiție Italiană din 1955

Catalog Sisteme Solare



CUPRINS

PANOURI SOLARE EcoHeat Pro	02
PANOURI SOLARE EcoSole	03
PANOURI SOLARE Ecotube NEW	04
PACHETE SOLARE Ecotube NEW	05
PANOURI SOLARE SOLAREVO V	09
ACCESORII SISTEME SOLARE	11



EcoHeat PRO

panouri solare presurizate



EcoHeat PRO sunt panouri solare presurizate, cu funcționare ce se bazează pe schimbul de energie dintre colector și apa din rezervor. Pe măsură ce tuburile vidate absorb energia solară, țeava heatpipe va transfera căldura către apa din rezervor.

Lichidul din țevile heatpipe se transformă în vapori care se ridică în condensator, căldura trece prin schimbătorul de căldură și vaporii se transformă din nou în lichid, întorcându-se la baza țevii heatpipe.

În acest fel apa rece este încălzită în mod constant. Instalația este presurizată, apa caldă este furnizată sub presiune, fără a fi necesară utilizarea unei pompe.

Eficiență ridicată - suprafața de schimb de căldură mărită datorită tubului **heatpipe cu bulb de 18**.

Componența sistemului:

- Rezervor apă
- Tub vidat heatpipe
- Cadru metalic (suport)
- Suport pentru tub vidat
- Protecție laterală
- Supapă de siguranță (6 bar)

Rezervor:


- Rezervor interior: oțel inoxidabil izolat cu material silicat, grosime tablă 1,2 mm, diametru 380 mm
- Rezervor exterior: oțel inox, grosime tablă 0,4 mm, diametru 480 mm
- Strat de izolație: spumă poliuretanică de mare densitate
- Conservarea căldurii: 72 h

Suport:

- Material: Oțel inox
- Unghi de înclinare: 30-45°

Tubul vidat este compus din:

- Material: sticlă borosilică extrem de rezistentă, țeavă conductoare heatpipe din cupru.
- Diametru: Ø 58 mm,
- Lungime: 1800 mm
- Rezistență la grindină: 25 mm
- Grosime: 1,8 mm



EcoHeat PRO		12x1800	15x1800	20x1800
Parametri tehnici				
Volum total panou solar	litri	120	150	200
Grosime izolație panou	mm	50	50	50
Suprafață utilă panou	mp	1,50	1,88	2,5
Dimensiuni/Greutăți				
Dimensiune tub vidat	mm	58x1800	58x1800	58x1800
Număr tuburi vidate		12	15	20
Greutate panou	kg	62,95	75,45	96,40

EcoSole

panouri solare nepresurizate



Panourile solare **EcoSole** nepresurizate pentru încălzirea apei se bazează pe circulația naturală a apei între tuburile vidate și rezervorul de apă. Pe măsură ce apa din tuburile vidate se încălzește, aceasta se ridică în mod natural în rezervor, în timp ce apa rece din rezervor curge în tuburile vidate, determinând circulația în tot sistemul.

Rezervor:

- Rezervor interior: SUS 304-2B (industrie alimentară) oțel inox
- Rezervor exterior: oțel inox
- Strat de izolație: spumă poliuretanică
- Conservarea căldurii: 72 h

Tub vidat:


- Material: Sticlă borosilicată extrem de rezistentă.
- Diametru: Ø 58 mm
- Lungime: 1800 mm
- Rezistență la grindină: 25 mm.
- Grosime: 1,8 mm

Suport:

Material: Oțel inox

Accesorii opționale:

- Pompă Booster (vezi pag. 13)



EcoSole		12x1800	15x1800	18x1800
Parametri tehnici				
Volum total panou solar	litri	120	150	180
Grosime izolație panou	mm	50	50	50
Suprafață utilă panou	mp	1,50	1,88	2,21
Dimensiuni/Greutăți				
Dimensiune tub vidat	mm	58x1800	58x1800	58x1800
Număr tuburi vidate		12	15	18
Greutate panou	kg	58	78	86

Ecotube NEW

panouri solare cu tuburi vidate



Ecotube NEW sunt panouri solare cu tuburi vidate heatpipe.

Sunt prezentate în 3 variante :

Ecotube NEW 15 - cu 15 tuburi vidate

Ecotube NEW 20 - cu 20 tuburi vidate

Ecotube NEW 25 - cu 25 tuburi vidate

Stratul selectiv de pe interiorul tuburilor vidate transformă energia solară în energie termică și transferă căldura țevelor heatpipe prin intermediul aripioarelor.

Lichidul din țevele heatpipe se transformă în vapori care se ridică în condensator, căldura trece prin schimbătorul de căldură și vaporii se transformă din nou în lichid, întorcându-se la baza țevei heatpipe.

Căldura ajunge la fluidul caloportor (antigel sau apă) prin țeava de cupru.

Acest transfer de căldură către fluidul caloportor creează o circulație continuă în țeava heatpipe cât timp colectorul este încălzit de soare.

- Producție anuală de energie în condiții Wurzburg > 675 kWh/mp

Avantaje:

- nu există pericolul de spargere pe timpul iernii (tuburile nu conțin apă)
- structură compactă adaptabilă ușor locului de montaj
- funcționează și în cazul în care unul sau mai multe tuburi s-au spart
- tuburile se înlocuiesc ușor

Ecotube NEW		15	20	25
Parametri tehnici				
Presiune de test	bar	10	10	10
Presiune de lucru	bar	4	4	4
Temperatură max. agent termic	°C	280	280	280
Debit agent termic recomandat	litri/mph	50-150	50-150	50-150
Volum agent termic	litri	1,15	1,54	1,92
Grosime izolație colector	mm	40	40	40
Înclinare min/max	grd	20/70 față de orizontală	20/70 față de orizontală	20/70 față de orizontală
Suprafață de captare	mp	2,06	2,74	3,36
Dimensiuni/Greutăți				
Distanță între tuburi	mm	78	78	78
Dimensiune tub vidat	mm	58x1800	58x1800	58x1800
Dimensiune panou	mm	2020x1410x155	2020x1825x155	2020x2240x155
Număr tuburi vidate	nr	15	20	25
Greutate panou	kg	74	80	90

Ecotube NEW - PACHET BASIC

Producție a.c.m. cu panouri solare cu tuburi vidate



Producție apă caldă menajeră pentru 2-3

BUC

OXAM1512/3	Panouri solare cu tuburi vidate ECOTUBE NEW 20 TUBURI (include suportii de montaj)	1
5010102103618	Boiler mural cu 2 serpentine paralele ECOUNT DW 150 (cu rezistență 3 kw inclusa)	1
CRS25/6-EAB	Pompă circulație CRS25/6 - EAB	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C. Vector termic permanent destinat instalațiilor cu panouri solare presurizate (10 KG)	1
VFNP0024	Vas de expansiune 24 litri - pentru sisteme solare VFN PRO	1

Producție apă caldă menajeră pentru 3-4

BUC

OXAM1512/3	Panouri solare cu tuburi vidate ECOTUBE NEW 20 TUBURI (include suportii de montaj)	1
GRJ4120A	Boiler cu 2 serpentine ECOUNT F 200-2C (cu rezistență 1,5 kw inclusa)	1
CRS25/6-EAB	Pompă circulație CRS25/6 - EAB	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C. Vector termic permanent destinat instalațiilor cu panouri solare presurizate (10 KG)	1
VFNP0024	Vas de expansiune 24 litri - pentru sisteme solare VFN PRO	1

Producție apă caldă menajeră pentru 4-5

BUC

OXAM1512/3	Panouri solare cu tuburi vidate ECOTUBE NEW 20 TUBURI (include suportii de montaj)	2
GRM6320A	Boiler cu 2 serpentine ECOUNT F 300-2C (cu rezistență 1,5 kw inclusa)	1
CRS25/6-EAB	Pompă circulație CRS25/6 - EAB	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C. Vector termic permanent destinat instalațiilor cu panouri solare presurizate (10 KG)	2
VFNP0024	Vas de expansiune 24 litri - pentru sisteme solare VFN PRO	1

Producție apă caldă menajeră pentru 6-9

BUC


OXAM1515/6	Panouri solare cu tuburi vidate ECOTUBE NEW 25 TUBURI (include suportii de montaj)	2
2030106203006	Boiler cu 2 serpentine ECOUNT 500-2 WB	1
CRS25/6-EAB	Pompă circulație CRS25/6 - EAB	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C. Vector termic permanent destinat instalațiilor cu panouri solare presurizate (10 KG)	2
VFNP0035	Vas de expansiune 35 litri - pentru sisteme solare VFN PRO	1

Nota:

Pachetele nu conțin: kit de amestec termostatic VTA 322-3/4, kit robinet și aerisitor automat (cod 072153X0), vas de expansiune pentru boiler (VFN PRO 18, VFN PRO 24, VFN PRO 50, în funcție de volumul boilerului), țevă din cupru sau inox pentru legătura de la panou la serpentina boilerului.

Opțional: la boilerul **ECOUNT-2C WB** se poate monta kit rezistență electrică cu termostat 3 kW (cod 90300595) sau 4,5 kW (cod 90300596).

preparare a.c.m. cu boiler extern



S1 - senzor tip PT colector
S2 - senzor tip PT boiler
a.c.m. - apă caldă menajeră

Ecotube NEW - PACHET CONFORT

Producție a.c.m. cu panouri solare cu tuburi vidate



Producție apă caldă menajeră pentru 2-3

BUC

OXAM1512/3	Panouri solare cu tuburi vidate Ecotube NEW 20	1
5010102103618	Boiler mural cu 2 serpentine paralele ECOUNIT DW 150 (cu rezistență 3 kw inclusa)	1
OX2013XA	Grup circulație forțată IDRO 12S EASY	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C, 10 kg	3
VFNP0035	Vas de expansiune VFN PRO 35 litri	1

Producție apă caldă menajeră pentru 3-4

BUC

OXAM1515/6	Panouri solare cu tuburi vidate Ecotube NEW 25	1
GRJ4120A	Boiler cu 2 serpentine ECOUNIT F 200-2C (rezistență electrică inclusă de 1,5/2 kW)	1
OX2013XA	Grup circulație forțată IDRO 12S EASY	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C, 10 kg	3
VFNP0035	Vas de expansiune VFN PRO 35 litri	1

Producție apă caldă menajeră pentru 4-5

BUC

OXAM1512/3	Panouri solare cu tuburi vidate Ecotube NEW 20	2
GRJ4130A	Boiler cu 2 serpentine ECOUNIT F 300-2C (rezistență electrică inclusă de 1,5/2 kW)	1
OX2013XA	Grup circulație forțată IDRO 12S EASY	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C, 10 kg	3
VFNP0050	Vas de expansiune VFN PRO 50 litri	1

Producție apă caldă menajeră pentru 6-9

BUC

OXAM1515/6	Panouri solare cu tuburi vidate Ecotube NEW 25	2
2030106203006	Boiler cu 2 serpentine ECOUNIT WB 500-2C	1
OX2013XA	Grup circulație forțată IDRO 12S EASY	1
ECO26TOP	Panou comandă ECOTRONIC TOP	1
ANTS-3010	Antigel solar -30°C, 10 kg	3
VFNP0050	Vas de expansiune VFN PRO 50 litri	1


Nota:

Pachetele nu conțin: kit de amestec termostatic VTA 322-3/4, kit robinet și aerisitor automat (cod 072153X0), vas de expansiune pentru boiler (VFN PRO 18, VFN PRO 24, VFN PRO 50, în funcție de volumul boilerului), țevă din cupru sau inox pentru legătura de la panou la serpentina boilerului.

Opțional: la boilerul ECOUNIT-2C WB se poate monta kit rezistență electrică cu termostat 3 kW (cod 90300595) sau 4,5 kW (cod 90300596).

Panouri solare și centrală termică murală

preparare a.c.m. cu boiler extern



LEGENDĂ


S1 - senzor tip PT colector

S2 - senzor tip PT boiler

a.c.m. - apă caldă menajeră

SOLAREVO V

colector solar plan circulație forțată



- ✓ Colector solar plan de înaltă eficiență cu circulație forțată
- ✓ Certificat Keymark Solar (EN 12975) – certificat ca fiind unul dintre cele mai eficiente colectoare solare de pe piață ($\eta_0 = 80\%$)
- ✓ Suprafață absorbantă foarte selectivă, realizată din aluminiu cu tratament din oxid de titan
- ✓ Cadru robust, susținut de două bare din aluminiu, oferind o instalare îngrijită și versatilă
- ✓ Profil din aluminiu cu perete dublu de 2,4 mm, ce asigură durabilitate și izolație sporită
- ✓ Sticlă securizată prismatică, cu transparență ridicată (grosime 3,2 mm)
- ✓ Absorbant de înaltă performanță, realizat dintr-o harpă cu colțuri din cupru sudate cu laser și suprafață ultra-selectivă de 0,5 mm
- ✓ Accesorii de suport integrate, pentru instalare ușoară și compatibilitate universală
- ✓ Colector reglabil pe diferite tipuri de suporturi, pentru montaj pe acoperișuri înclinate sau plate
- ✓ Fitinguri $\varnothing 22$ mm pentru conectare/interconectare prin compresie

ACOPERIȘ ÎNCLINAT

CADRU DE MONTAJ	COD
 Cadru montaj complet pentru 1 colector (*)	076239X0
Cadru montaj complet pentru 2 colectori (*)	076240X0

(*) În cazul montajului a mai multor colectori utilizați în combinație mai multe kituri

SUPORTI DE FIXARE	COD
 Kit 4 suporturi pentru montaj pe țiglă	076242X0
 Kit 4 console universale	076241X0



ACOPERIȘ PLAN

CADRU DE MONTAJ	COD
 Kit cadru de bază pentru 1 colector mod. 2.1 V	076235X0
Kit cadru de bază pentru 1 colector mod. 2.6 V	076236X0

KIT EXTENSIE	COD
 KIT EXTENSIE de folosit pentru fiecare colector (mod. 2.1 V) suplimentar	076237X0
KIT EXTENSIE de folosit pentru fiecare colector (mod. 2.6 V) suplimentar	076238X0

ACCESORII HIDRAULICE	COD
 Conexiuni mixer termostatic 1/2"	013002X0
 Conexiuni hidraulice de bază - set - primul/ultimul colector	072291X0

ACCESORII HIDRAULICE	COD
 Conexiuni hidraulice (set interconectare) (EXTENSIE)	072292X0
 Aerisitor automat	072293X0



Model	UM	V 2.1	V 2.6
Dimensiuni (LxHxD)	mm	1230 x 1696 x 86	1230 x 2111 x 86
Suprafață brută	m ²	2,09	2,60
Suprafață efectivă	m ²	1,96	2,44
Greutate (fără lichid)	kg	34,5	41,2
Volum circuit închis	litri	1,6	1,8
Temperatura de stagnare	°C	175,2	175,2
Factor absorbție	%	95	
Factor emisie	%	4	
Izolație termică colector		40 mm vată minerală de mare densitate	
Fitinguri circuit transfer căldură	Ø mm	22	
Presiunea max. funcționare circuit primar	bar	10	
Fitinguri colector	nr.	4	
Nr de bucăți/palet	nr.	12	
COD		0XGF1VWA	0XGF2VWA

Ecounit DW

boilere cu acumulare
cu serpentină dublă



Ecounit 2C WB

boilere cu acumulare
cu 2 serpentine




Ecounit 2C F

boilere cu acumulare
cu 2 serpentine



Model		ECOUNIT DW	ECOUNIT-2C WB	ECOUNIT-2C F	
		150	500	200	300
Izolație (Poliuretan)	mm	rigid 32	moale 100	rigid 50	
Diametru	mm	520	750	540	620
Înălțime	mm	1085	1710	1453	1535
Suprafață serpentină S1	mp	0,7	1,8	0,5	0,72
Suprafață serpentină S2	mp	0,44	1,2	0,83	1,00
Pierdere sarcină serpentină S1	mbar	65	210	155	220
Pierdere sarcină serpentină S2	mbar	50	90	254	308
Temperatură max lucru boiler/serpentină	°C	95/110	95/110	95/110	
Rezistență electrică	kW	3	opțional	1,5	
Greutate	kg	77	185	73	103


ECOUNIT DW



Legenda:

1. Anod de magneziu
2. Izolație rigidă 32 mm
3. Senzor
4. Intrare apă rece 1/2"
5. Ieșire apă caldă 1/2"
6. Rezistență electrică
7. Termostat
8. Intrare serpentină S1 3/4"
9. Ieșire serpentină S1 3/4"
10. Intrare serpentină S2 3/4"
11. Ieșire serpentină S2 3/4"


ECOUNIT-2C WB



Legenda:

1. Aerisire 1"
2. Anod magneziu 1 1/4"
3. Termometru 1/2"
4. Racord rezistență electrică 1 1/2"
5. Ieșire ACM
6. Intrare serpentină 1 1"
7. Recirculare
8. Termostat 1/2"
9. Ieșire serpentină 1 1"
10. Senzor
11. Intrare serpentină 2 1"
12. Senzor
13. Ieșire serpentină 2 1"

ECOUNIT-2C F



Legenda:

1. Ieșire apă caldă 3/4" / 1"
2. Intrare apă rece boiler 3/4"
3. Teacă senzor cazan
4. Recirculare ACM 3/4"
5. Ieșire cazan 3/4"
6. Teacă senzor 3/4"
7. Intrare serpentină solar 3/4"
8. Teacă senzor solar 3/4"
9. Ieșire serpentină solar 3/4"
10. Intrare apă rece 3/4" / 1"

Ecotronic TOP

regulator electronic pentru sisteme solare



ECOTRONIC TOP este un dispozitiv inteligent conceput pentru gestionarea pompelor de înaltă eficiență din instalațiile solare și de încălzire.

Oferă **conectare Wi-Fi** și control complet prin aplicația Smart Life (Tuya), permițând monitorizare și ajustarea parametrilor de oriunde.


AVANTAJE

- posibilitatea de pornire din controller/aplicatie a unei rezistente electrice de 1.5 kW montate pe boiler;
- posibilitatea de activarea unei rezistente electrice de putere mai mare de 1.5 kW - este necesara suplimentarea cu relee electrice si inlocuirea cablului de alimentare al controllerului;
- posibilitatea de control a unei pompe de circulatie cu semnal PWM, pentru reglarea turatiei si optimizarea functionarii instalatiei;
- posibilitatea de comanda a unei pompe de recirculare apa calda;
- functie de termostat pentru racirea sau incalzirea suplimentara a boilerului.

Pachetul standard **ECOTRONIC TOP 1500W** conține doi senzori **NTC 10K**, un **senzor PT1000** și cablul de alimentare. Montajul se realizează pe perete, în interior, fără instalare directă pe grupul solar.

IDRO 12S Easy

grup de circulație forțată




Caracteristici

- Pompă de circulație cu 3 viteze
- Robinet de încărcare/descărcare instalație
- Termometru
- Kit poziționare pe perete
- Izolație din polistiren expandat
- Urechi de fixare pentru vas de expansiune
- Grup de siguranță cu supapă de siguranță și manometru
- Vană de reglare debit cu vizualizare

VFN PRO

vase de expansiune



VFN PRO sunt vase de expansiune verticale cu funcționare la presiune maximă de 10 bar.

- potrivite pentru aplicații de încălzire, răcire, apă potabilă și solar
- corp complet sudat
- membrană interschimbabilă de înaltă calitate din cauciuc în acord cu DIN 4807-3
- compatibil cu normele CE pentru vasele sub presiune 97/23/CE, DIN EN 13881
- temperatură maximă de lucru 110°C
- temperatură minimă de lucru -10°C
- presiune presetată la 3 bar

VFN PRO	Cod	Capacitate (litri)	Conexiuni (C)	Greutate (kg)	Diametru (mm) (D)	Înălțime (mm) (H)	Presiune presetată (bar)
24	VFNP0024	24	3/4"	3,26	270	450	3
35	VFNP0035	35	3/4"	4,91	350	445	
50	VFNP0050	50	3/4"	7,65	370	710	
80	VFNP0080	80	1"	13,01	460	850	

Booster - Pompă automată

pentru panouri solare nepresurizate (modelul EcoSole)



Pompa automată Booster WG se utilizează pentru creșterea presiunii apei la panourile solare nepresurizate, rotorul pompei lucrează doar cu apă menajeră.

Funcționarea pompei poate fi reglată cu ajutorul comutatorului. Cele trei poziții ale comutatorului sunt: „O” – ÎNCHIS; „I” – Mod MANUAL; „II” – Mod AUTO

În principal este utilizată pentru a crește presiunea apei reci sau calde pentru uz domestic. Temperatura apei nu trebuie să depășească 80 °C în funcționare.

MODEL	Debit max. (L/min)	Înălțime max. (m)	Racord (")
15WG-120(A/R)	23	15	G3/4

Antigel -30°C



Antigel -30°C - destinat instalațiilor cu panouri solare presurizate.

Aplicații:

- îmbunătățește transferul termic în radiatoare, aparate de climatizare, încălzire, reduce frecările cu 45%,
- efect floclant
- efect anticălcăr
- efect antialgă
- efect anticongelant.

Mod de folosire: se introduce în instalație ca atare. Pentru aplicații cu punct de îngheț deosebit, produsul se poate livra la comandă.



