

TITANO



SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

- Garanzia 5 anni

- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: **VE**-verticale, **HO**-orizzontale, **MT DX**-misto termo attacchi destri, **MT SX**-misto termo attacchi sinistri

> DOTATI DI:

- Resistenze elettriche "Blue Forever" ultraperformanti e caratterizzate da uno speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Indicatore livello temperatura e spia on/off
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

MODELLO		50 VE BF	80 VE BF	100 VE BF	120 VE BF	150 VE BF	50 HO BF	80 HO BF	100 HO BF	120 HO BF	150 HO BF
Profilo di carico		M	L	L	L	L	M	M	L	L	L
Classe ERP											
Capacità serbatoio	l	48,5	78	100	120	140	48,5	78	100	120	140
Potenza elettrica	W	1200	1200	1500	1500	1500	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min
Altezza VE / Larghezza HO	mm	545	750	970	1115	1235	565	770	990	1135	1255
Diametro max	mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Peso a vuoto	Kg	19	24	28	31	35	19	24	28	31	35
CODICE		E001G4ZA	E301G4ZA	E40164ZA	E50164ZA	E60164ZA	E011G50A	E311G50A	E411550A	E511550A	E611550A
Nr pezzi/pallet	nr.	24	18	12	12	12	24	18	12	12	12
MODELLO		50 VE MT BF	80 VE MT BF	100 VE MT BF	120 VE MT BF	150 VE MT BF	50 HO MT BF	80 HO MT BF	100 HO MT BF	120 HO MT BF	150 HO MT BF
Profilo di carico		-	M	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe ERP		-		-	-	-	-	-	-	-	-
CODICE	MT DX	-	E331G4ZA	-	-	-	-	-	-	-	-
	MT SX	-	E341G4ZA	-	-	-	-	-	-	-	-

CUBO



SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

- Garanzia 5 anni

- Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri
- Modelli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello

> DOTATI DI:

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato con trattamento igienizzante "Blue Silicon"
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led
- Involucro esterno in abs
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

*** SOTTOLAVELLO**

MODELLO		SG 10	SG 10S*	SG 15	SG 15S*	SG 30
Profilo di carico		XXS	XXS	XXS	XXS	S
Classe ERP						
Capacità serbatoio	l	10	10	15	15	30
Potenza elettrica	W	1500	1500	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C	25min	25min	35min	35min	75min
Grado di protezione	IP	24	24	24	24	24
Peso a vuoto	Kg	5,5	5,5	8,5	8,5	12
Nr pezzi/pallet	nr	30	30	30	30	16
CODICE		GRI4T00A	GRI0T00A	GRD4R0AA	GRE0R00A	GRE425AA