



ferrolli



FORTUNA

КЛАССИЧЕСКОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПЛОЩАДЕЙ
от 35 до 400 м²

кВт	10-24	32	40
H, мм	740	740	740
W, мм	440	440	500
D, мм	235	340	340
Вес, кг	30	37,3	40,3



FORTUNA

ДВУХКОНТУРНЫЙ/ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ/ ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Котлы с закрытой камерой сгорания («F») комплектуются фланцами для подключения труб отдельного дымоудаления. Одноконтурные котлы («H») комплектуются сервоприводом трехходового крана и датчиком температуры бойлера. Котлы Fortuna представлены на рынке РФ и РБ более 5 лет.

- Классическая европейская конструкция.
- Широкий модельный ряд.
- Гидравлические блоки выполнены из **высокопрочных композитных материалов**.
- **3-х скоростной** циркуляционный насос FERROLI.
- **Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления** способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа.
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения пульта ДУ **ROMEO** или беспроводного хронотермостата с **Wi-Fi роутером CONNECT**, протокол **OpenTherm***.
- **Более 20 устройств и программ работы автоматики** делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- **Защита от замерзания** обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5°C .
- Возможность эксплуатации на природном или сжиженном газе.

*Применяется в котлах, произведенных с 2020 года. Подробная информация на сайте service.ferrol.ru в разделе документация.



1. Медный
монотермический
теплообменник
без сварных швов



2. Газовый клапан
(аналог Siemens)



3. Трёхходовой клапан



4. Впускной гидроузел
с датчиком протока



5. Трёхскоростной
насос

МОДЕЛЬ		F10	F13	F16	F18	F20	F24	F32	F40
КПД %		93,1	92,1	92,5	92,8	93,0	93,1	93,0	92,4
	Тип камеры сгорания	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.
Количество контуров		2	2	2	2	2	2	2	2
Тепловая мощность	CO (мин-макс) ГВС	8,3-10 8,3-24	8,3-13 8,3-24	8,3-16 8,3-24	8,3-18 8,3-24	8,3-20 8,3-24	8,3-24 8,3-24	11,9-32 11,9-32	13-40 13-40
	Производительность ГВС при Δt=25°C	л/мин	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	14,3	17,6
Расход газа	прир. газ	м³/ч	1,48	1,86	2,08	2,32	2,73	3,65	4,65
	сжиж. газ	кг/ч	1,1	1,34	1,5	1,67	2	2,65	3,3
Присоединительные размеры (CO – ГВС – газ)		3/4 – 1/2 – 1/2							
Габаритные размеры		742x440x235							
Вес (без воды)		30	30	30	30	30	30	37,3	40,3
	Диаметр дымохода	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	80/125; 80/80
Артикул		GCKG1KYA	GCKG2KYA	GCKG3KYA	GCKG4KYA	GCKG5KYA	GCKG6KYA	GCKG8KYA	GCKGAKYA

МОДЕЛЬ		C24	C32	H C13	H C24	H C32	H F13	H F24	H F32	H F40
КПД	%	91,2	91,4	90,1	91,2	93	92,1	93,1	93	92,4
	Тип камеры сгорания	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	закр.	закр.	закр.	закр.
Количество контуров		2	2	1	1	1	1	1	1	1
Тепловая мощность (мин/макс)	CO (мин-макс) ГВС	8,3-24 8,3-24	11,9-32 11,9-32	8,3-13 8,3-24 **	8,3-24 8,3-24 **	11,9-32 11,9-32 **	8,3-13 8,3-24 **	8,3-24 8,3-24 **	11,9-32 11,9-32 **	13-40 13-40 **
	Производительность ГВС при Δt=25°C	л/мин	14,1	-	-	-	-	-	-	-
Расход газа	прир. газ	м³/ч	3,65	1,48	2,73	3,65	1,48	2,73	3,65	4,65
	сжиж. газ	кг/ч	2,65	1,1	2	2,65	1,1	2	2,8	3,1
Присоединительные размеры (CO – ГВС – газ)		3/4 – 1/2 – 1/2								
Габаритные размеры		742x440x235	742x440x340	742x440x235	742x440x235	742x440x344	742x440x235	742x440x344	742x500x344	
Вес (без воды)		27,4	34,7	25,2	25,2	32,5	27,8	27,8	35,1	38,1
	Диаметр дымохода	130	160	130	130	160	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	80/125; 80/80
Артикул		GCEC6KYA	GCEC8KYA	GCAU2KYA	GCAU6KYA	GCAU8KYA	GCAV2KYA	GCAV6KYA	GCAV8KYA	GCAVAKYA

** При использовании накопительного бойлера (опция)

Где купить?

Место для стикера

Ferrolì SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy

Via Ritonda 78/A

Customer Service: +39 045 6179111

Fax +39 045 6100233

export@ferrolì.com - www.ferrolì.com