

Modello: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: SI			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D)			C
Potenza termica nominale	P _n	kW	24
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	77
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	23,5
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	7,0
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	82,1
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,015
A carico parziale	el _{min}	kW	0,013
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,140
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	57
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	51
Emissioni di ossidi di azoto	NO _x	mg/kWh	130
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (da A+ a F)			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Q _{elec}	kWh	0,129
Consumo annuo di energia elettrica	A _{EC}	kWh	28
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	78
Consumo giornaliero di combustibile	Q _{fuel}	kWh	23,274
Consumo annuo di combustibile	A _{FC}	GJ	19

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Model: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: NO			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: YES			
Combination heater: YES			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)			C
Rated heat output	P _n	kW	24
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	77
Useful heat output			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	23,5
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	7,0
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	82,1
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	80,9
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,015
At part load	el _{min}	kW	0,013
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,140
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	Q _{HE}	GJ	57
Sound power level	L _{WA}	dB	51
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	130
For combination heaters			
Declared load profile			XL
Water heating energy efficiency class (from A+ to F)			B
Daily electricity consumption	Q _{elec}	kWh	0,129
Annual electricity consumption	A _{EC}	kWh	28
Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	78
Daily fuel consumption	Q _{fuel}	kWh	23,274
Annual fuel consumption	A _{FC}	GJ	19

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Modelo: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: NO			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: SÍ			
Calefactor combinado: SÍ			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)			
			C
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	24
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	77
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	23,5
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	7,0
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η_4	%	82,1
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,015
A carga parcial	el _{min}	kW	0,013
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,140
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	Q _{HE}	GJ	57
Nivel de potencia acústica	L _{WA}	dB	51
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	130
Para calefactores combinados			
Perfil de carga declarado			
			XL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A+ a F)			
			B
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	kWh	0,129
Consumo anual de electricidad	A _{EC}	kWh	28
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	78
Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	kWh	23,274
Consumo anual de combustible	A _{FC}	GJ	19

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Modèle: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: NO			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: OUI			
Dispositif de chauffage mixte: OUI			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D)			C
Puissance thermique nominale	P _n	kW	24
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	77
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	23,5
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	7,0
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η_4	%	82,1
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η_1	%	80,9
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,015
À charge partielle	el _{min}	kW	0,013
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,140
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	GJ	57
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	dB	51
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	mg/kWh	130
Pour dispositifs de chauffage mixtes			
Profil de soutirage déclaré			XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (de A+ à F)			B
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	kWh	0,129
Consommation annuelle d'électricité	A _{EC}	kWh	28
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	78
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	23,274
Consommation annuelle de combustible	A _{FC}	GJ	19

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Modelo: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldeira de condensação: NÃO			
Caldeira de baixa temperatura (**): SIM			
Caldeira B1: SIM			
Aquecedor combinado: SIM			
Aquecedor de ambiente de cogeração: NÃO			
Elemento	Simbolo	Unidade	Valor
Classe de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (de A+++ a D)			
			C
Potência calorífica nominal	P _n	kW	24
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	η_s	%	77
Potência calorífica útil			
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	P ₄	kW	23,5
A 30 % da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	P ₁	kW	7,0
Eficiência útil			
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	η_4	%	82,1
A 30 % da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo de eletricidade auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,015
A carga parcial	el _{min}	kW	0,013
Em modo de vigília	PSB	kW	0,003
Outros elementos			
Perda de calor em modo de vigília	P _{stby}	kW	0,140
Consumo de energia do queimador de ignição	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energético anual	Q _{HE}	GJ	57
Nível de potência sonora	L _{WA}	dB	51
Emissões de óxidos de azoto	NO _x	mg/kWh	130
Para aquecedores combinados			
Perfil de carga declarado			XL
Classe de eficiência energética do aquecimento de água (de A+ a F)			B
Consumo diário de eletricidade	Q _{elec}	kWh	0,129
Consumo anual de eletricidade	A _{EC}	kWh	28
Eficiência energética do aquecimento de água	η_{wh}	%	78
Consumo diário de combustível	Q _{fuel}	kWh	23,274
Consumo anual de combustível	A _{FC}	GJ	19

(*) O regime de alta temperatura implica uma temperatura de retorno de 60 °C à entrada do aquecedor e uma temperatura de alimentação de 80 °C à saída do aquecedor.

(**) O regime de baixa temperatura implica uma temperatura de retorno (na entrada do aquecedor) de 30 °C para as caldeiras de condensação, de 37 °C para as caldeiras de baixa temperatura e de 50 °C para os outros aquecedores.

Modelo: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Warenzeichen: FERROLI			
Brennwertkessel: NEIN			
Niedertemperatur (**) -Kessel: JA			
B1-Kessel: JA			
Kombiheizgerät: JA			
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung: NEIN			
Angabe	Symbol	Einheit	Wert
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (von A+++ bis D)			C
Wärmenennleistung	P _n	kW	24
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	77
Nutzbare Wärmeleistung			
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	P ₄	kW	23,5
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	P ₁	kW	7,0
Wirkungsgrad			
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η_4	%	82,1
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	η_1	%	80,9
Hilfsstromverbrauch			
Bei Volllast	el _{max}	kW	0,015
Bei Teillast	el _{min}	kW	0,013
Im Bereitschaftszustand	PSB	kW	0,003
Sonstige Angaben			
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,140
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	0,000
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	57
Schallleistungspegel	L _{WA}	dB	51
Stickoxidausstoß	NO _x	mg/kWh	130
Kombiheizgeräte			
Angegebenes Lastprofil			XL
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (von A+ bis F)			B
Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	kWh	0,129
Jährlicher Stromverbrauch	A _{EC}	kWh	28
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	78
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	kWh	23,274
Jährlicher Brennstoffverbrauch	A _{FC}	GJ	19

(*) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(**) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

Model: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: NO			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: DA			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (de la A+++ la D)			C
Putere termică nominală	P _n	kW	24
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	%	77
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	23,5
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	7,0
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η_4	%	82,1
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η_1	%	80,9
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,015
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,013
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,140
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	57
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	51
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	130
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă			
Profil de sarcină declarat			XL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei (de la A+ la F)			B
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	kWh	0,129
Consum anual de energie electrică	A _{EC}	kWh	28
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	%	78
Consum zilnic de combustibil	Q _{fuel}	kWh	23,274
Consum anual de combustibil	A _{FC}	GJ	19

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Modela: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Zaštitni znak: FERROLI			
Kondenzacijski kotao: NE			
Niskotemperaturni (**) kotao: DA			
Kotao B1: DA			
Kombinirani grijač: DA			
Kogeneracijski grijač prostora: NE			
Stavka	Simbol	Jedinica	Vrijednost
Razred sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora (od A+++ do D)			C
Nazivna toplinska snaga	P _n	kW	24
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora	η_s	%	77
Korisna toplinska snaga			
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	P ₄	kW	23,5
Pri 30 % nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	P ₁	kW	7,0
Iskoristivost			
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	η_4	%	82,1
Pri 30 % nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	η_1	%	80,9
Dodatna potrošnja električne energije			
Pri punom opterećenju	el _{max}	kW	0,015
Pri djelomičnom opterećenju	el _{min}	kW	0,013
U stanju mirovanja	PSB	kW	0,003
Druge stavke			
Gubitak topline u stanju mirovanja	P _{stby}	kW	0,140
Potrošnja energije potpalnog plamenika	P _{ign}	kW	0,000
Godišnja potrošnja energije	Q _{HE}	GJ	57
Razina zvučne snage, u zatvorenom	L _{WA}	dB	51
Emisija dušikovog oksida	NO _x	mg/kWh	130
Za kombinirane grijače			
Deklarirani profil opterećenja			XL
Razred energetske učinkovitosti zagrijavanja vode (od A+ do F)			B
Dnevna potrošnja električne energije	Q _{elec}	kWh	0,129
Godišnja potrošnja električne energije	A _{EC}	kWh	28
Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode	η_{wh}	%	78
Dnevna potrošnja goriva	Q _{fuel}	kWh	23,274
Godišnja potrošnja goriva	A _{FC}	GJ	19

(*) Visokotemperaturni režim znači povratna temperatura od 60 °C na ulazu grijača i temperatura napajanja od 80 °C na izlazu grijača.

(**) Niska temperatura znači povratna temperatura od 30 °C za kondenzacijske kotlove, 37 °C za niskotemperaturne kotlove i 50 °C za druge grijače (na ulazu grijača).

μοντέλου: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

εμπορικό σήμα: FERROLI			
Λέβητας συμπύκνωσης: OXI			
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI			
Λέβητας B1: NAI			
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: NAI			
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ωφέλιμη θερμική ισχύς			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από A+++ έως D)			C
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	kW	24
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	%	77
Ωφέλιμη απόδοση			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	P4	kW	23,5
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	P1	kW	7,0
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
υπό πλήρες φορτίο	elmax	kW	0,015
υπό μερικό φορτίο	elmin	kW	0,013
σε κατάσταση αναμονής	PSB	kW	0,003
Λοιπά χαρακτηριστικά			
Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής	Pstby	kW	0,140
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	Pign	kW	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	QHE	GJ	57
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου	LWA	dB	51
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	mg/kWh	130
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας			
δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού (από A+ έως F)			B
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Qelec	kWh	0,129
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	kWh	28
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	η _{wh}	%	78
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Qfuel	kWh	23,274
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	19

(*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(**) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Model: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Handelsmerk: FERROLI			
Ketel met rookgascondensor: NEE			
Lagetemperatuur (**)-ketel: JA			
B1-ketel: JA			
Combinatieverwarmingstoestel: JA			
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE			
Item	Symbool	Eenheid	Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D)			C
Nominale Warmteafgifte	P _n	kW	24
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	77
Nuttige warmteafgifte			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	P ₄	kW	23,5
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	P ₁	kW	7,0
Nuttig rendement			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	η_4	%	82,1
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	η_1	%	80,9
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij volledige belasting	el _{max}	kW	0,015
Bij deellast	el _{min}	kW	0,013
In stand-by-stand	PSB	kW	0,003
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P _{stby}	kW	0,140
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P _{ign}	kW	0,000
Jaarlijks energieverbruik	Q _{HE}	GJ	57
Geluidsvermogensniveau	L _{WA}	dB	51
Emissies van stikstofoxides	NO _x	mg/kWh	130
Voor combinatieverwarmingstoestellen			
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming (A+ tot en met F)			B
Dagelijks elektriciteitsverbruik	Q _{elec}	kWh	0,129
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	A _{EC}	kWh	28
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	η_{wh}	%	78
Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	kWh	23,274
Jaarlijks brandstofverbruik	A _{FC}	GJ	19

(*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(**) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Model: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: NIE			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: TAK			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: TAK			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (od A+++ do D)			C
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	24
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	77
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	23,5
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	7,0
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η_4	%	82,1
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η_1	%	80,9
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,015
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,013
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,140
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	GJ	57
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	dB	51
Emisja NO _x	NO _x	mg/kWh	130
Ogrzewacze wielofunkcyjne			
Deklarowany profil obciążeń			XL
Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody (od A+ do F)			B
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	0,129
Roczne zużycie energii elektrycznej	A _{EC}	kWh	28
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	%	78
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	23,274
Roczne zużycie paliwa	A _{FC}	GJ	19

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Model: DIVATOP D C24 - (0DTC4YYA)

Ochranná známka dodavatele: FERROLI			
Kondenzační kotel: NE			
Nízkoteplotní (**) kotel: ANO			
Kotel typu B11: ANO			
Kombinovaný ohřívač: ANO			
Kogenerační ohřívač vnitřních prostorů: NE			
Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (od A+++ do D)			
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (od A+++ do D)			C
Jmenovitý tepelný výkon	P _n	kW	24
Sezonní energetická účinnost vytápění	η _s	%	77
Užitný tepelný výkon			
při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (*)	P ₄	kW	23,5
při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (**)	P ₁	kW	7,0
Tepelná účinnost			
při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (*)	η ₄	%	82,1
při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (**)	η ₁	%	80,9
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při plném zatížení	el _{max}	kW	0,015
Při částečném zatížení	el _{min}	kW	0,013
V pohotovostním režimu	PSB	kW	0,003
Další položky			
Statická tepelná ztráta	P _{stby}	kW	0,140
Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku	P _{ign}	kW	0,000
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	GJ	57
Hladina akustického výkonu ve vnitřním	L _{WA}	dB	51
Emisí oxidů dusíku	NO _x	mg/kWh	130
Pro kombinované ohřívače			
Deklarovaný zátěžový profil			
Třída energetické účinnosti ohřevu vody (od A+ do F)			
B			
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	kWh	0,129
Roční spotřeba elektrické energie	A _{EC}	kWh	28
Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	%	78
Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	kWh	23,274
Roční spotřeba paliva	A _{FC}	GJ	19

(*) Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu ohřívače.

(**) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních ohřívačů teplota 50 °C (na vstupu ohřívače).

Modello: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: SI			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (da A+++ a D)			C
Potenza termica nominale	P _n	kW	31
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	77
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P ₄	kW	31,3
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P ₁	kW	9,2
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	81,9
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	el _{max}	kW	0,015
A carico parziale	el _{min}	kW	0,013
In modo Standby	PSB	kW	0,003
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	P _{stby}	kW	0,150
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energetico annuo	Q _{HE}	GJ	76
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	52
Emissioni di ossidi di azoto	NO _x	mg/kWh	129
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (da A+ a F)			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Q _{elec}	kWh	0,189
Consumo annuo di energia elettrica	A _{EC}	kWh	40
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	77
Consumo giornaliero di combustibile	Q _{fuel}	kWh	23,220
Consumo annuo di combustibile	A _{FC}	GJ	19

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

Model: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: NO			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: YES			
Combination heater: YES			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class (from A+++ to D)			C
Rated heat output	P _n	kW	31
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	77
Useful heat output			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P ₄	kW	31,3
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P ₁	kW	9,2
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	81,9
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	80,9
Auxiliary electricity consumption			
At full load	el _{max}	kW	0,015
At part load	el _{min}	kW	0,013
In standby mode	PSB	kW	0,003
Other items			
Standby heat loss	P _{stby}	kW	0,150
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0,000
Annual energy consumption	Q _{HE}	GJ	76
Sound power level	L _{WA}	dB	52
Emissions of nitrogen oxides	NO _x	mg/kWh	129
For combination heaters			
Declared load profile			XL
Water heating energy efficiency class (from A+ to F)			B
Daily electricity consumption	Q _{elec}	kWh	0,189
Annual electricity consumption	A _{EC}	kWh	40
Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	77
Daily fuel consumption	Q _{fuel}	kWh	23,220
Annual fuel consumption	A _{FC}	GJ	19

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

Modelo: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: NO			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: SÍ			
Calefactor combinado: SÍ			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción (de A+++ a D)			
			C
Potencia calorífica nominal	P _n	kW	31
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	77
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P ₄	kW	31,3
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P ₁	kW	9,2
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η_4	%	81,9
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,015
A carga parcial	el _{min}	kW	0,013
En modo de espera	PSB	kW	0,003
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	kW	0,150
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}	kW	0,000
Consumo anual de energía	Q _{HE}	GJ	76
Nivel de potencia acústica	L _{WA}	dB	52
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	mg/kWh	129
Para calefactores combinados			
Perfil de carga declarado			XL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A+ a F)			B
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	kWh	0,189
Consumo anual de electricidad	A _{EC}	kWh	40
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	77
Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	kWh	23,220
Consumo anual de combustible	A _{FC}	GJ	19

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

Modèle: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: NO			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: OUI			
Dispositif de chauffage mixte: OUI			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux (de A+++ à D)			C
Puissance thermique nominale	P _n	kW	31
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	77
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P ₄	kW	31,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P ₁	kW	9,2
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η_4	%	81,9
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η_1	%	80,9
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	el _{max}	kW	0,015
À charge partielle	el _{min}	kW	0,013
En mode veille	PSB	kW	0,003
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	kW	0,150
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	GJ	76
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	dB	52
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	mg/kWh	129
Pour dispositifs de chauffage mixtes			
Profil de soutirage déclaré			XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (de A+ à F)			B
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	kWh	0,189
Consommation annuelle d'électricité	A _{EC}	kWh	40
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	77
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	23,220
Consommation annuelle de combustible	A _{FC}	GJ	19

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Modelo: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marca comercial: FERROLI			
Caldeira de condensação: NÃO			
Caldeira de baixa temperatura (**): SIM			
Caldeira B1: SIM			
Aquecedor combinado: SIM			
Aquecedor de ambiente de cogeração: NÃO			
Elemento	Simbolo	Unidade	Valor
Classe de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (de A+++ a D)			C
Potência calorífica nominal	P _n	kW	31
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	η_s	%	77
Potência calorífica útil			
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	P ₄	kW	31,3
A 30 % da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	P ₁	kW	9,2
Eficiência útil			
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	η_4	%	81,9
A 30 % da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	η_1	%	80,9
Consumo de eletricidade auxiliar			
A plena carga	el _{max}	kW	0,015
A carga parcial	el _{min}	kW	0,013
Em modo de vigília	PSB	kW	0,003
Outros elementos			
Perda de calor em modo de vigília	P _{stby}	kW	0,150
Consumo de energia do queimador de ignição	P _{ign}	kW	0,000
Consumo energético anual	Q _{HE}	GJ	76
Nível de potência sonora	L _{WA}	dB	52
Emissões de óxidos de azoto	NO _x	mg/kWh	129
Para aquecedores combinados			
Perfil de carga declarado			XL
Classe de eficiência energética do aquecimento de água (de A+ a F)			B
Consumo diário de eletricidade	Q _{elec}	kWh	0,189
Consumo anual de eletricidade	A _{EC}	kWh	40
Eficiência energética do aquecimento de água	η_{wh}	%	77
Consumo diário de combustível	Q _{fuel}	kWh	23,220
Consumo anual de combustível	A _{FC}	GJ	19

(*) O regime de alta temperatura implica uma temperatura de retorno de 60 °C à entrada do aquecedor e uma temperatura de alimentação de 80 °C à saída do aquecedor.

(**) O regime de baixa temperatura implica uma temperatura de retorno (na entrada do aquecedor) de 30 °C para as caldeiras de condensação, de 37 °C para as caldeiras de baixa temperatura e de 50 °C para os outros aquecedores.

Modelo: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Warenzeichen: FERROLI			
Brennwertkessel: NEIN			
Niedertemperatur (**) -Kessel: JA			
B1-Kessel: JA			
Kombiheizgerät: JA			
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung: NEIN			
Angabe	Symbol	Einheit	Wert
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (von A+++ bis D)			C
Wärmenennleistung	P _n	kW	31
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	77
Nutzbare Wärmeleistung			
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	P ₄	kW	31,3
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	P ₁	kW	9,2
Wirkungsgrad			
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η_4	%	81,9
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	η_1	%	80,9
Hilfsstromverbrauch			
Bei Volllast	el _{max}	kW	0,015
Bei Teillast	el _{min}	kW	0,013
Im Bereitschaftszustand	PSB	kW	0,003
Sonstige Angaben			
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,150
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	0,000
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	76
Schallleistungspegel	L _{WA}	dB	52
Stickoxidausstoß	NO _x	mg/kWh	129
Kombiheizgeräte			
Angegebenes Lastprofil			XL
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (von A+ bis F)			B
Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	kWh	0,189
Jährlicher Stromverbrauch	A _{EC}	kWh	40
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	77
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	kWh	23,220
Jährlicher Brennstoffverbrauch	A _{FC}	GJ	19

(*) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

(**) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

Model: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marca: FERROLI			
Cazan cu condensare: NO			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: DA			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (de la A+++ la D)			C
Putere termică nominală	P _n	kW	31
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	%	77
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	kW	31,3
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	kW	9,2
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η_4	%	81,9
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η_1	%	80,9
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	el _{max}	kW	0,015
La sarcină parțială	el _{min}	kW	0,013
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	kW	0,150
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0,000
Consumul anual de energie	Q _{HE}	GJ	76
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	52
Emisiilor de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	129
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă			
Profil de sarcină declarat			XL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei (de la A+ la F)			B
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	kWh	0,189
Consum anual de energie electrică	A _{EC}	kWh	40
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	%	77
Consum zilnic de combustibil	Q _{fuel}	kWh	23,220
Consum anual de combustibil	A _{FC}	GJ	19

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Modela: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Zaštitni znak: FERROLI			
Kondenzacijski kotao: NE			
Niskotemperaturni (**) kotao: DA			
Kotao B1: DA			
Kombinirani grijač: DA			
Kogeneracijski grijač prostora: NE			
Stavka	Simbol	Jedinica	Vrijednost
Razred sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora (od A+++ do D)			C
Nazivna toplinska snaga	Pn	kW	31
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora	η_s	%	77
Korisna toplinska snaga			
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	P4	kW	31,3
Pri 30 % nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	P1	kW	9,2
Iskoristivost			
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	η_4	%	81,9
Pri 30 % nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	η_1	%	80,9
Dodatna potrošnja električne energije			
Pri punom opterećenju	elmax	kW	0,015
Pri djelomičnom opterećenju	elmin	kW	0,013
U stanju mirovanja	PSB	kW	0,003
Druge stavke			
Gubitak topline u stanju mirovanja	Pstby	kW	0,150
Potrošnja energije potpalnog plamenika	Pign	kW	0,000
Godišnja potrošnja energije	QHE	GJ	76
Razina zvučne snage, u zatvorenom	LWA	dB	52
Emisija dušikovog oksida	NOx	mg/kWh	129
Za kombinirane grijače			
Deklarirani profil opterećenja			XL
Razred energetske učinkovitosti zagrijavanja vode (od A+ do F)			B
Dnevna potrošnja električne energije	Qelec	kWh	0,189
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	kWh	40
Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode	η_{wh}	%	77
Dnevna potrošnja goriva	Qfuel	kWh	23,220
Godišnja potrošnja goriva	AFC	GJ	19

(*) Visokotemperaturni režim znači povratna temperatura od 60 °C na ulazu grijača i temperatura napajanja od 80 °C na izlazu grijača.

(**) Niska temperatura znači povratna temperatura od 30 °C za kondenzacijske kotlove, 37 °C za niskotemperaturne kotlove i 50 °C za druge grijače (na ulazu grijača).

μοντέλου: DIVATOP D C32 - (0DTC7YVA)

εμπορικό σήμα: FERROLI			
Λέβητας συμπύκνωσης: OXI			
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI			
Λέβητας B1: NAI			
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: NAI			
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ωφέλιμη θερμική ισχύς			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (από A+++ έως D)			C
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	kW	31
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	%	77
Ωφέλιμη απόδοση			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	P ₄	kW	31,3
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	P ₁	kW	9,2
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
υπό πλήρες φορτίο	el _{max}	kW	0,015
υπό μερικό φορτίο	el _{min}	kW	0,013
σε κατάσταση αναμονής	PSB	kW	0,003
Λοιπά χαρακτηριστικά			
Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής	P _{stby}	kW	0,150
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	P _{ign}	kW	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Q _{HE}	GJ	76
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου	L _{WA}	dB	52
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _x	mg/kWh	129
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας			
δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού (από A+ έως F)			B
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q _{elec}	kWh	0,189
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	A _{EC}	kWh	40
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	η _{wh}	%	77
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Q _{fuel}	kWh	23,220
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	A _{FC}	GJ	19

(*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(**) Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

Model: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Handelsmerk: FERROLI			
Ketel met rookgascondensor: NEE			
Lagetemperatuur (**)-ketel: JA			
B1-ketel: JA			
Combinatieverwarmingstoestel: JA			
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE			
Item	Symbool	Eenheid	Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (A+++ tot en met D)			C
Nominale Warmteafgifte	P _n	kW	31
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	77
Nuttige warmteafgifte			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	P ₄	kW	31,3
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	P ₁	kW	9,2
Nuttig rendement			
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*)	η_4	%	81,9
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**)	η_1	%	80,9
Supplementair elektriciteitsverbruik			
Bij volledige belasting	el _{max}	kW	0,015
Bij deellast	el _{min}	kW	0,013
In stand-by-stand	PSB	kW	0,003
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P _{stby}	kW	0,150
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P _{ign}	kW	0,000
Jaarlijks energieverbruik	Q _{HE}	GJ	76
Geluidsvermogensniveau	L _{WA}	dB	52
Emissies van stikstofdioxiden	NO _x	mg/kWh	129
Voor combinatieverwarmingstoestellen			
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming (A+ tot en met F)			B
Dagelijks elektriciteitsverbruik	Q _{elec}	kWh	0,189
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	A _{EC}	kWh	40
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	η_{wh}	%	77
Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	kWh	23,220
Jaarlijks brandstofverbruik	A _{FC}	GJ	19

(*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.

(**) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

Model: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Marka: FERROLI			
Kocioł kondensacyjny: NIE			
Kocioł niskotemperaturowy (**): TAK			
Kocioł typu B1: TAK			
Ogrzewacz wielofunkcyjny: TAK			
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE			
Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość
Wytworzone ciepło użytkowe			
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (od A+++ do D)			C
Znamionowa moc cieplna	P _n	kW	31
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	77
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	31,3
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	9,2
Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*)	η_4	%	81,9
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**)	η_1	%	80,9
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy pełnym obciążeniu	el _{max}	kW	0,015
Przy częściowym obciążeniu	el _{min}	kW	0,013
W trybie czuwania	PSB	kW	0,003
Inne parametry			
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,150
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	GJ	76
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	dB	52
Emisja NO _x	NO _x	mg/kWh	129
Ogrzewacze wielofunkcyjne			
Deklarowany profil obciążeń			XL
Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody (od A+ do F)			B
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	0,189
Roczne zużycie energii elektrycznej	A _{EC}	kWh	40
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	%	77
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	23,220
Roczne zużycie paliwa	A _{FC}	GJ	19

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.

(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza).

Model: DIVATOP D C32 - (0DTC7YYA)

Ochranná známka dodavatele: FERROLI			
Kondenzační kotel: NE			
Nízkoteplotní (**) kotel: ANO			
Kotel typu B11: ANO			
Kombinovaný ohřívač: ANO			
Kogenerační ohřívač vnitřních prostorů: NE			
Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (od A+++ do D)			
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (od A+++ do D)			C
Jmenovitý tepelný výkon	P _n	kW	31
Sezonní energetická účinnost vytápění	η _s	%	77
Užitný tepelný výkon			
při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (*)	P ₄	kW	31,3
při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (**)	P ₁	kW	9,2
Tepelná účinnost			
při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (*)	η ₄	%	81,9
při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (**)	η ₁	%	80,9
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při plném zatížení	el _{max}	kW	0,015
Při částečném zatížení	el _{min}	kW	0,013
V pohotovostním režimu	PSB	kW	0,003
Další položky			
Statická tepelná ztráta	P _{stby}	kW	0,150
Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku	P _{ign}	kW	0,000
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	GJ	76
Hladina akustického výkonu ve vnitřním	L _{WA}	dB	52
Emisí oxidů dusíku	NO _x	mg/kWh	129
Pro kombinované ohřívače			
Deklarovaný zátěžový profil			XL
Třída energetické účinnosti ohřevu vody (od A+ do F)			B
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	kWh	0,189
Roční spotřeba elektrické energie	A _{EC}	kWh	40
Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	%	77
Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	kWh	23,220
Roční spotřeba paliva	A _{FC}	GJ	19

(*) Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu ohřívače.

(**) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních ohřívačů teplota 50 °C (na vstupu ohřívače).