


BASE FILTRO MECCANICO PULENTE



MAX AFFIDABILITÀ
TESTATI 1 A 1



- Filtro meccanico pulente a garanzia di una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Installazione orizzontale con raccordi in ottone e attacchi da 1"
- Vaso in Grilamid ad alta resistenza
- Calza filtrante in acciaio INOX AISI 316 (grado di filtraggio 89µm)
- Rubinetto di scarico inferiore per una rapida eliminazione delle impurità
- Conformità DM25/2012 e DM174/2004

MODELLO		BASE 1"
Portata max (0,5 bar)	m³/h	6,2
Grado di filtraggio	micron	89
Pressione min/max di esercizio	bar	1,5 / 10
A	mm	281
B	mm	255
C	mm	210
D	mm	100
Attacchi	-	1"
CODICE		OYBP5BX0

INOX NET PLUS FILTRO MECCANICO PULENTE

NOVITÀ



MAX AFFIDABILITÀ
TESTATI 1 A 1



- Filtro meccanico PN10 prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- Vaso contenitore trasparente in Ultraform
- Cartuccia filtrante in rete in acciaio inox AISI 304 su supporto PA caricata con fibra vetro 89 µm
- Valvola di scarico ad azionamento manuale. Ridotte perdite di carico
- Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Fabbricato in Italia

MODELLO		INOX NET PLUS 3/4"	INOX NET PLUS 1"
Portata max (0,5 bar)	m³/h	9,1	9,7
Grado di filtraggio	micron	89	89
Pressione min/max di esercizio	bar	1,5 / 10	1,5 / 10
A	mm	292	292
B	mm	251	251
C	mm	170	170
Attacchi	-	3/4"	1"
CODICE		OYBSETX0	OYBSFTX0