


DOSAFIL BIG

FILTRO DOSATORE AD ALTA PRESTAZIONE PER INSTALLAZIONE ESTERNA AL GENERATORE



**FILTRO + DOSATORE
2 in 1**

- Svolge la duplice azione di filtro meccanico di sicurezza e di dosatore di polifosfati e silicati
- Protegge tubazioni, raccordi, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi anche da centrale termica
- Testa in tecnopolimero rinforzato con blocco di collegamento alla tubazione rotante per installazione sia su tubazione orizzontale che verticale o comunque a diverse angolature per un adattamento massimo al contesto installativo. Vite di sfiato integrata nella testa
- Cartuccia filtrante in materiale sintetico estraibile e pulibile con semplicità contenente sfere condizionanti. La cartuccia si sostituisce ad esaurimento delle sfere
- Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere sequestrante, disperdente e stabilizzante. In funzione del consumo d'acqua possono durare da 6 mesi a 1 anno.
- Protezione antincrostante/anticalcare grazie ai polifosfati ed anticorrosiva grazie ai silicati
- Ottimo in combinata con i sistemi di addolcimento per fornire al sistema impianto un'acqua sicura e non aggressiva
- Bicchiere in materiale plastico ad alta resistenza GRILAMID
- Attacchi da 3/4" - 1" - 1 1/4"
- Fornito di serie con raccordi e chiave di apertura del bicchiere
- Cartuccia filtro + sfere condizionanti di ricambio disponibile come accessorio per sostituzione cartucce ad esaurimento sfere
- MADE IN ITALY



**Sfere
a lunga
durata**



INSTALLAZIONI A DIVERSE ANGOLATURE - 360°

MODELLO		DOSAFIL BIG 3/4"	DOSAFIL BIG 1"	DOSAFIL BIG 1" 1/4
Perdite di carico	bar	0,25	0,25	0,25
Portata	lt/h	5000	6000	7000
Pressione max di esercizio	bar	16	16	16
Filtrazione	um	100	100	100
Durata ricarica*	m³	120-150	120-150	120-150
A	mm	157	157	157
B	mm	263	263	263
C	mm	117	117	117
D	mm	190	190	190
Attacchi	-	3/4"	1"	1" 1/4
CODICE		0YBD3PX0	0YBD5PX0	0YBD7PX0

> ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

0YDS0DX0

KIT RICARICA DOSAFIL BIG