

NOVO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI



*** SOTTOLAVELLO**

- **Garanzia 2 anni**
- Gamma composta da 2 modelli con capacità da 5 e 10 litri entrambi disponibili in versioni sia sopra che sottolavello

> DOTATI DI:

- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con led per il raggiungimento del set-point
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

MODELLO		5	5 S*	10	10 S*
Profilo di carico		XXS	XXS	XXS	XXS
Classe ERP					
Capacità serbatoio	l	5	5	10	10
Potenza elettrica	W	2000	2000	2000	2000
Tempo di riscaldamento	20+55°C	10min	10min	19min	19min
Peso a vuoto	Kg	4,5	4,5	6,5	6,5
Nr pezzi/pallet	nr	40	40	28	28
CODICE		GRWCXASA	GRWDXASA	GRWCTASA	GRWDTASA

ACCESSORI

PER SCALDACQUA ELETTRICI

ACCESSORIO	SCALDACQUA			CODICE	QUANTITÀ
	modelli	garanzia	versione		pezzi per confezione
Anodo 17x130	10-15-30	2A - 5A	-	394I2200	5
Resistenza elettrica 1500W	10-15-30	2A - 5A	-	394I0440	5
Termostato capillare	10-15-30	2A - 5A	-	394I2220	10
Sicurezza 10-15-30	10-15-30	2A - 5A	-	394I1800	10
Resistenza flangiata	50-80	2A	VE	394I1450	10
Resistenza flangiata	100-120-150	2A	VE	394I1470	10
Resistenza flangiata	50-80	5A	VE	394I1590	10
Resistenza flangiata	100-120-150	5A	VE	394I0420	10
Resistenza flangiata	50-80	2A	OR	394I1460	10
Resistenza flangiata	100-120-150	2A	OR	394I1480	10
Resistenza flangiata	50-80	5A	OR	394I1080	10
Resistenza flangiata	100-120-150	5A	OR	394I0430	10
Termostato	50-80-100-120-150	2A - 5A	VE	394I1950	10
Termostato	50-80-100-120-150	2A - 5A	OR	394I1730	10
Anodo	50-80-100-120-150	2A - 5A	VE OR	394I1090	5