

SOLAREVO V COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA



> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO


- Collettore solare piano ad **alta efficienza a circolazione forzata** (max 10 per singola batteria)
- **Certificato Solar-Keymark** (EN 12975) come uno dei collettori solari termici più efficienti sul mercato ($\eta_0 = 80\%$)
- Assorbitore in **alluminio altamente selettivo** con trattamento all'ossido di titanio
- **Installazione verticale semplice**, ordinata e versatile grazie al **robusto telaio** e alle **due aste di supporto in alluminio**
- Il **profilo in alluminio a doppia parete** da 2,4 mm offre una maggiore durata ed un migliore isolamento
- **Vetro temperato prismatico** ad alta trasparenza (spessore 3,2 mm)
- **Assorbitore ad alte prestazioni** costituito da un'arpa con montanti in rame saldati al laser e superficie ultra selettiva a piastra piena da 0,5 mm
- **Attacchi di supporto integrati a scorrere** sul profilo del collettore per facilitare l'installazione e la compatibilità su telai esistenti
- Grazie ai diversi tipi di supporti, il collettore può essere installato facilmente ed in sicurezza **sia su tetti inclinati che piani**
- **Raccordi di collegamento/interconnessione a compressione** $\varnothing 22$ mm
- Garanzia 5 anni

MODELLO		V 2.1	V 2.6
Dimensioni (LxHxP)	mm	1230 x 1696 x 86	1230 x 2111 x 86
Superficie lorda	m ²	2,09	2,60
Superficie utile	m ²	1,99	2,48
Peso a vuoto	kg	34,5	41,2
Volume circuito chiuso	l	1,6	1,8
Temperatura di stagnazione	°C	175,2	175,2
Fattore di assorbimento	%	95	
Fattore di emissione	%	4	
Isolamento termico collettore		Lana minerale HD 40 mm	
Attacchi circuito termovettore	Ø	22 mm	
Pressione massima di funzionamento circuito primario	bar	10	
Attacchi per collettore	nr.	4	
Nr pezzi/pallet	nr.	12	12
CODICE		OXGF1VWA	OXGF2VWA

> ACCESSORI A COMPLEMENTO

TELAIO DI MONTAGGIO PER TETTO INCLINATO	CODICE
 TELAIO COMPLETO per l'installazione di nr. 1 collettore (*)	076239X0
TELAIO COMPLETO per l'installazione di nr. 2 collettori (*)	076240X0

(*) Nel caso di più di 2 collettori utilizzare più kit in abbinamento

STAFFE DI FISSAGGIO PER TETTO INCLINATO	CODICE
 Kit 4 staffe per coppi/tegole (**)	076242X0
 Kit 4 staffe universali (**)	076241X0

(**): Utilizzare 1 "Kit staffe" per ogni "Kit telaio completo per tetto inclinato"

TELAIO DI MONTAGGIO PER TETTO PIANO	CODICE
 KIT BASE, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.1 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto	076235X0
KIT BASE, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.6 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto	076236X0
 KIT ESTENSIONE da utilizzare per ogni collettore mod. 2.1 V aggiuntivo al primo	076237X0
KIT ESTENSIONE da utilizzare per ogni collettore mod. 2.6 V aggiuntivo al primo	076238X0

ACCESSORI IDRAULICI		CODICE	
	Fluido solare PROSUN TP -15°C	2 x 5 kg	Z308904000
	Fluido solare PROSUN -15°C	25 kg	Z308904010
	Fluido solare PROSUN PLUS -27°C	25 kg	OYDI0KX0
	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"		013002X0
	Kit raccordi idraulici BASE completo con pozzetto portasonda		072291X0
	Kit raccordi idraulici ESTENSIONE , interconnessione tra pannelli F-F, Ø 22 mm		072292X0
	Kit valvola di sfogo aria automatica con rubinetto diam 3/8"		072293X0