

Una caldera mural para cada necesidad

Tabla comparativa sobre nivel de confort en ACS

							
	1 DUCHA	2 DUCHAS	3 DUCHAS	1 DUCHA + 1 GRIFO	2 DUCHAS + 1 GRIFO	1 BAÑERA/JACUZZI + 1 GRIFO	1 BAÑERA/JACUZZI + 1 DUCHA
 BLUEHELIX HITECH RRT Calderas murales de condensación para calefacción y ACS • Capsense Touch 2,8" • Rango modulación 1:10  	★★★★★ 24 C	★★★★★ 28 C ★★★★★ 34 C	-	★★★★★ 24 C ★★★★★ 28 C	★★★★ 34 C	★★★★ 28 C ★★★★★ 34 C	★★★ 34 C
 BLUEHELIX ALPHA Calderas murales de condensación para calefacción y ACS • Pantalla digital • Rango modulación 1:7  	★★★★★ 24 C	★★★★★ 28 C ★★★★★ 34 C	-	★★★★★ 24 C ★★★★★ 28 C	★★★★ 34 C	★★★★ 28 C ★★★★★ 34 C	★★★ 34 C
 KALIS Calderas murales de condensación para calefacción y ACS • Pantalla digital • Rango modulación 1:6  	★★★★★ 24 C	★★★★★ 34 C	-	★★★★★ 24 C ★★★★★ 34 C	★★★★ 34 C	★★★★★ 34 C	★★★ 34 C
 BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50 Calderas murales de condensación con acumulación de 50 litros  	★★★★★ 34 kW	★★★★★ 34 kW	★★★★★ 34 kW	★★★★★ 34 kW	★★★★★ 34 kW	★★★★★ 34 kW	★★★★ 34 kW

BASE DE CÁLCULO

Temperatura entrada agua fría: 10-15 °C
 Temperatura salida agua caliente: 35-40 °C
 Tiempo máx. estimado ducha: 8-10 min.



- ★★★ Nivel de satisfacción **ALTO**
- ★★★★ Nivel de satisfacción **MUY ALTO**
- ★★★★★ Nivel de satisfacción **ÓPTIMO**

CONSUMOS ESPECIALES DE ACS

Para grandes consumos, se recomienda instalar calderas de sólo calefacción + intercalentador externo.
 Recordamos que Ferroli dispone de calderas sólo calefacción (modelo BLUEHELIX HITECH RRT 45 H) y gama de intercalentadores ECOUNIT.
 Si necesitas algún tipo de ayuda, no dudes en consultar con nuestro Departamento Técnico-Comercial.