

Comparativa de nuestras calderas



BH HITECH RRT



BH ALPHA



KALIS

Panel de control	Display digital "Sistema Cap Sense Touch" con visor de 2,8"	Display digital retroiluminado	Display digital retroiluminado
Lectura de presión de agua en display	✓	-	-
Aviso de anomalías	✓ Solo código	✓ Solo código	✓ Solo código
Estética	Carcasa metálica blanca	Carcasa metálica blanca	Carcasa metálica blanca
Rango de modulación (mod. 24/28/34) A mayor rango, mayor capacidad de adaptarse a las potencia requeridas	1:7 / 1:8 / 1:10	1:6 / 1:6 / 1:7	1:5 / - / 1:6
Clasificación energética con CONNECT SMART WiFi (escala de D a A+++)		 mod. 24 mod. 28-34	
Trabaja con biometano	✓ Hasta un 100% biometano	✓ Hasta un 100% biometano	✓ Hasta un 100% biometano
Trabaja con mezclas de gas-hidrógeno	✓ Hasta un 20% H2	✓ Hasta un 20% H2	✓ Hasta un 20% H2
Nivel sonoro dB (mod. 24/28/34)	47 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores	48 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores	48 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores (mod. 24)
Sistema de protección de humos Fácil conexión a sistemas colectivos de humos a presión	✓ Con válvula de clapeta interna incluida en la caldera	✓ Mediante accesorio externo	✓ Mediante accesorio externo
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	mod. 24-28: 700 / 420 / 250 mm Cabe en un mueble de cocina. mod. 34: 700 / 420 / 320 mm	mod. 24: 700 / 420 / 250 mm Cabe en un mueble de cocina. mod. 34: 700 / 420 / 320 mm
Sustitución simplificada Con tubos Ø 50-60 mm en salida de gases	✓	✓	✓
Grupo térmico Thermobalance Mayor vida útil	✓	-	-
Quemador semiesférico inox. Con óptima uniformidad de temperatura en el intercambiador	✓	-	-
Intercambiador inox. Tubo único sin soldaduras	✓	✓	✓
Puerta quemador Refrigerada sin juntas	✓	-	-
Metano GLP Ready	✓	✓	✓
Sistema Gas Adaptive	✓	✓	✓