

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO CON ACUMULADOR

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



ACERO

HIERRO FUNDIDO

MEJOR ELECCIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS
CONDENSACIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS

CALEFACCIÓN Y ACS
CONDENSACIÓN

CALEFACCIÓN Y ACS
DIGITAL

**SILENT D ECO 30 COND
K 100 UNIT**

**SILENT D ECO 30
K 100 UNIT**

**ATLAS D ECO 34 COND
K 130 UNIT**

**ATLAS PLUS D ECO 45
K 100 UNIT**

Tarifa	Cód.: 1E3000302 EAN: 8430709512818	Cód.: 1E3040252 EAN: 8430709512856	Cód.: 0LHX3YWA EAN: 8028693866675	Cód.: 0JSU4YWA EAN: 8430709517172
	5.808 €	4.468 €	7.298 €	5.198 €
	11 €	11 €	15 €	15 €

Clasificación energética calefacción (de D a A+++)				
Clasificación energética ACS (de F a A+)				
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	33,8 kW	37 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60 °C máx.	97%	94%	97%	94,3%
Rendimiento 100% potencia 50-30 °C máx.	102,3%	-	102,6%	-
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	97,2%
Producción ACS con ΔT 30 °C	220 l/10 min	220 l/10 min	250 l/min	250 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	8 l	10 l
Volumen vaso expansión ACS	3 l	3 l	4 l	4 l
Acumulador vitrificado	100 l	100 l	130 l	100 l
Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Retorno instalación	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	-
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm
Entrada de agua fría	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de agua caliente	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Peso en vacío	178 kg	178 kg	245 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.450/500/750 mm	1.450/500/750 mm	1.350/500/1.050 mm	1.330/500/873 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.