

# COMPARATIVA TERMOESTUFAS DE PELLETS


**TERMO MODENA**
**TERMO NOVARA N**
**ALDA T 18**
**CARINA AT 23**

| Tarifa             | Cód.: 1B3620117    | Burdeos Cód.: 0SS103XA<br>Burdeos EAN: 8028693909976 | Cód.: 1B3420177    | Cód.: 1B3500217    |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | EAN: 8028693843485 | Negro Cód.: 0SS109XA<br>Negro EAN: 8028693909921     | EAN: 8028693828611 | EAN: 8028693828635 |
|                    | <b>4.814 €</b>     | <b>4.960 €</b>                                       | <b>5.303 €</b>     | <b>7.671 €</b>     |
| Coste de reciclaje | <b>9 €</b>         | <b>9 €</b>                                           | <b>9 €</b>         | <b>9 €</b>         |

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 15/02/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 14/02/2026, haz clic [en este enlace](#).

| Clasificación energética (escala de G a A++)             |                  |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potencia térmica nominal                                 |                  | 12,7 kW              | 18,5 kW              | 20,41 kW             | 24,63 kW             |
| Máxima superficie a calefactar                           |                  | 98 m²                | 140 m²               | 150 m²               | 180 m²               |
| Potencia entregada al agua                               |                  | 10,29 kW             | 15,6 kW              | 17,34 kW             | 21,14 kW             |
| Potencia entregada al ambiente                           |                  | 1,3 kW               | 1,4 kW               | 1,86 kW              | 1,86 kW              |
| Rendimiento potencia máx. / mín.                         |                  | 91,29 / 91,69%       | 92 / 92,8%           | 93,11 / 95,28%       | 93,40 / 94,75%       |
| Consumo pellets máx.                                     |                  | 2,64 kg/h            | 3,85 kg/h            | 4,21 kg/h            | 5,08 kg/h            |
| Capacidad depósito pellets                               |                  | 21,5 kg              | 20 kg                | 30 kg                | 40 kg                |
| Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2                    | Poder calorífico | 4,8 kW/kg            | 4,8 kW/kg            | 4,8 kW/kg            | 4,8 kW/kg            |
|                                                          | Humedad          | < 10% peso           | < 10% peso           | < 10% peso           | < 10% peso           |
|                                                          | Diámetro         | 6 mm                 | 6 mm                 | 6 mm                 | 6 mm                 |
|                                                          | Longitud         | 25 mm                | 25 mm                | 25 mm                | 25 mm                |
| Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l |                  | 132 l/10 min         | 148 l/10 min         | 154 l/10 min         | 165 l/10 min         |
| Temperatura de salida de gases máx.                      |                  | 150 °C               | 174 °C               | 147 °C               | 147 °C               |
| Salida de gases quemados                                 |                  | Ø 80 mm              | Ø 80 mm              | Ø 80 mm              | Ø 80 mm              |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) potencia máx. / mín.  |                  | 0,012 / 0,019%       | 95 / 173 mg/m³       | 0,007 / 0,010%       | 0,01 / 0,005%        |
| Peso                                                     |                  | 120 kg               | 126 kg               | 155 kg               | 210 kg               |
| Dimensiones alto / ancho / fondo                         |                  | 1.000 / 549 / 649 mm | 1.016 / 600 / 590 mm | 1.000 / 610 / 700 mm | 1.430 / 610 / 820 mm |

**ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**
**COSTE DE RECICLAJE**
**TARIFA**

|                                                                                                                   |               |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferrolí (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)        | <b>0,02 €</b> | Cód.: 083000X0<br>EAN: 8430709517325 | <b>302 €</b> |
| Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferrolí (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23) | <b>0,02 €</b> | Cód.: L90F820A<br>EAN: 8028693870214 | <b>302 €</b> |

\*Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO\*. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.